



AR FL 006

GABINETE DE FERMENTACIÓN CONTROLADA

ARMOIRE DE FERMENTATION CONTRÔLÉE



Paneles isotérmicos Panneaux isothermes	Espuma de poliuretano Mousse de polyuréthane
Superficie externa Surface externe	Chapa galvanizada prebarnizada blanca Tôle galvanisée pré-vernie blanche
Superficie interna Surface interne	Chapa galvanizada prebarnizada blanca Tôle galvanisée pré-vernie blanche
Paracarros interno Rails de protection interne	Aluminio Aluminium
Revestimiento piso Revêtement du sol	Resina fenólica antideslizante Résine phénolique antidérapante
Puerta Porte	Manilla a palanca Poignée à levier
Bisagras Charnières	Autoelevables À soulèvement automatique.
Distribución de aire Distribution de l'air	Flujo monodireccional Flux monodirectionnel
Conductos de impulsión Canaux de refoulement	Acero inoxidable AISI 304 Acier inox AISI 304

Ancho externo	Largeur totale	mm	950
Profundidad externa	Profondeur totale	mm	1090
Altura externa	Hauteur totale	mm	2600
Anchura interna útil	Largeur utile	mm	740
Profundidad interna útil	Profondeur utile	mm	930
Altura interna útil	Hauteur utile	mm	1710
Luz puerta	Jeu de la porte	mm	770
Puertas	Portes	n°	1
Espesor paneles	Épaisseur des panneaux	mm	70
Espesor piso	Épaisseur du sol	mm	10
Panel de control	Panneau de commande	tipo/type	LCD gráfico écran LCD graphique
Carros 40x60	Nombre de chariots 40x60	n°	2
Carros 60x80	Nombre de chariots 60x80	n°	1
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	V/N/Hz	230/1/50
Potencia	Puissance	kW	2,8
Humedad relativa	Humidité relative	%	55 ÷ 99
Gas refrigerante	Fluide frigorigène	tipo/type	R404A - R452A*
Evaporador	Évaporateur	tipo/type	revestimiento en aleación de aluminio tratado revêtement en alliage d'aluminium traité
Descongelación	Dégivrage	tipo/type	eléctrico; automático électrique; automatique
Unidad motocondensante	Groupe frigorifique	tipo/type	por encima del techo sur cellule
Compresor	Compresseur	tipo/type	hermético hermétique
Condensador	Condenseur	tipo/type	enfriado a aire; tropicalizado refroidi par air; tropicalisé
Humidificador	Humidificateur	tipo/type	con electrodos sumergidos à électrodes immergés

* R452A a pedido / R452A sur demande



OPCIONES

OPTIONS

Grupo remoto de 10 a 15 metros
Groupe à distance de 10 à 15 mètres

Superficie interna en acero inoxidable AISI 304
Surface interne en acier inox AISI 304

Superficie externa en acero inoxidable AISI 304
Surface externe en acier inox AISI 304

Alimentación y/o frecuencia especial
Tension d'alimentation et/ou fréquence spéciales

PANEL DE CONTROL

PANNEAU DE COMMANDE

Pantalla con LCD gráfico sobre puerta
Écran LCD graphique au-dessus de la porte

Programas automáticos de fermentación controlada en 6 fases
Programmes automatiques de fermentation contrôlée à 6 phases

Programas manuales:
Programmes manuels :

- Fermentación
- Fermentation
- Conservación
- Conservation
- Climatización
- Climatisation

Retraso de horneado
Retard d'enfournement

Visualización alarmas
Visualisation des alarmes

Memoria alarmas
Mémoire des alarmes





AR FL 012

GABINETE DE FERMENTACIÓN CONTROLADA ARMOIRE DE FERMENTATION CONTRÔLÉE



Paneles isotérmicos Panneaux isothermes	Espuma de poliuretano Mousse de polyuréthane
Superficie externa Surface externe	Chapa galvanizada prebarnizada blanca Tôle galvanisée pré-vernie blanche
Superficie interna Surface interne	Chapa galvanizada prebarnizada blanca Tôle galvanisée pré-vernie blanche
Paracarros interno Rails de protection interne	Aluminio Aluminium
Revestimiento piso Revêtement du sol	Resina fenólica antideslizante Résine phénolique antidérapante
Puerta Porte	Manilla a palanca Poignée à levier
Bisagras Charnières	Autoelevables À soulèvement automatique.
Distribución de aire Distribution de l'air	Flujo monodireccional Flux monodirectionnel
Conductos de impulsión Canaux de refoulement	Acero inoxidable AISI 304 Acier inox AISI 304

Ancho externo	Largeur totale	mm	930
Profundidad externa	Profondeur totale	mm	1520
Altura externa	Hauteur totale	mm	2600
Anchura interna útil	Largeur utile	mm	740
Profundidad interna útil	Profondeur utile	mm	1380
Altura interna útil	Hauteur utile	mm	1710
Luz puerta	Jeu de la porte	mm	770
Puertas	Portes	n°	1
Espesor paneles	Épaisseur des panneaux	mm	60
Espesor piso	Épaisseur du sol	mm	10
Panel de control	Panneau de commande	tipo/type	LCD gráfico écran LCD graphique
Carros 40x60	Nombre de chariots 40x60	n°	3
Carros 60x80	Nombre de chariots 60x80	n°	1
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	V/N/Hz	230/1/50
Potencia	Puissance	kW	2,8
Humedad relativa	Humidité relative	%	55 ÷ 99
Gas refrigerante	Fluide frigorigène	tipo/type	R404A - R452A*
Evaporador	Évaporateur	tipo/type	revestimiento in lega di alluminio trattato treated aluminium alloy coating
Descongelación	Dégivrage	tipo/type	eléctrico; automático électrique; automatique
Unidad motocondensante	Groupe frigorifique	tipo/type	por encima del techo sur cellule
Compresor	Compresseur	tipo/type	hermético hermétique
Condensador	Condenseur	tipo/type	enfriado a aire; tropicalizado refroidi par air; tropicalisé
Humidificador	Humidificateur	tipo/type	con electrodos sumergidos à électrodes immergés

* R452A a pedido / R452A sur demande



OPCIONES

OPTIONS

Grupo remoto de 10 a 15 metros
Groupe à distance de 10 à 15 mètres

Superficie interna en acero inoxidable AISI 304
Surface interne en acier inox AISI 304

Superficie externa en acero inoxidable AISI 304
Surface externe en acier inox AISI 304

Alimentación y/o frecuencia especial
Tension d'alimentation et/ou fréquence spéciales

PANEL DE CONTROL

PANNEAU DE COMMANDE

Pantalla con LCD gráfico sobre puerta
Écran LCD graphique au-dessus de la porte

Programas automáticos de fermentación controlada en 6 fases
Programmes automatiques de fermentation contrôlée à 6 phases

Programas manuales:
Programmes manuels :

- Fermentación
- Fermentation
- Conservación
- Conservation
- Climatización
- Climatisation

Retraso de horneado
Retard d'enfournement

Visualización alarmas
Visualisation des alarmes

Memoria alarmas
Mémoire des alarmes

