



# USECO

## ABATIDOR DE TEMPERATURA PARA CARROS

### ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE À CHARIOTS



Paneles isotérmicos Panneaux isothermes	Espuma de poliuretano Mousse de polyuréthane
Angulos internos Angles internes	Redondeados Arrondis
Superficie interna/externa Surface interne /externe	Chapa galvanizada prebarnizada blanca Tôle galvanisée pré-laquée blanche
Revestimiento piso Revêtement du sol	Resina fenólica antideslizante Résine phénolique antidérapante
Paracarros interno/externo Rails de protection int/ext	Acero inoxidable AISI 304 Acier inox AISI 304
Rampa de acceso Rampe d'accès	Acero inoxidable AISI 304 Acier inox AISI 304
Puerta Porte	Manilla a palanca Poignée à levier
Bisagras Charnières	Autoelevables À soulèvement automatique.
Distribución de aire Distribution de l'air	Flujo monodireccional Flux monodirectionnel

			1801	2000
Ancho externo	Largeur totale	mm	1500	
Profundidad externa	Profondeur totale	mm	1200	2000
Altura externa	Hauteur totale	mm	2360	
Luz puerta	Jeu de la porte	mm	900 H=1980	
Puertas	Portes	n°	1	
Espesor paneles	Épaisseur des panneaux	mm	70	
Espesor piso	Épaisseur du sol	mm	70	
Panel de control	Panneau de commande	tipo/type	LCD gráfico écran LCD graphique	
Carros 60x80	Nombre de chariots 60x80	n°	1	2
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	V/N/Hz	400/3/50	
Potencia	Puissance	kW	8,9	18,7
Temperatura aire	Température de l'air	°C	-40	
Ciclo de abatimiento* de +90°C a +3°C - 60 min.	Cycle pour le refroidissement rapide* de +90°C à +3°C - 60 min.	kg	90	180
Ciclo de congelación* de +90°C a -18°C - 120 min.	Cycle pour la surgélation* de +90°C à -18°C - 120 min.	kg	90	180
Sonda de temperatura	Sonde de température	tipo/type	electrónica; de aguja électronique ; à piquer, à cœur	
Gas refrigerante	Fluide frigorigène	tipo/type	R404A - R452A**	
Evaporador	Évaporateur	tipo/type	a baterías modulares, en la pared lateral à batteries modulaires, sur la paroi latérale	
Descongelación	Dégivrage	tipo/type	gas caliente; automático gaz chaud ; automatique	
Unidad motocondensante	Groupe frigorifique	tipo/type	en ubicación remota 10 metros à distance de 10 mètres	
Compresor	Compresseur	tipo/type	semi-hermético; monoestadio semi-hermétique ; à un-étage	
Condensador	Condenseur	tipo/type	enfriado a aire; tropicalizado refroidi par air; tropicalisé	

\* Las producciones y duraciones de los ciclos se refieren a productos de masa de pan formados en piezas de 100 gramos con humedad del 50%. \*\* R452A sur demande  
\* Les temps de production et de durée des cycles se réfèrent à de petites quantités de pâte à pain (max. 100 gr) ayant un taux d'humidité égal à 50%. \*\* R452A a pedido

## OPCIONES

### OPTIONS

**Grupo remoto de 10 a 15 metros**  
5 to Groupe à distance de 10 mètres

**Puerta suplementaria tipo túnel + rampa de acceso**  
Porte simple supplémentaire type tunnel + rampe d'accès

**Superficie interna en acero inoxidable AISI 304**  
Surface interne en acier inox AISI 304

**Superficie externa en acero inoxidable AISI 304**  
Surface externe en acier inox AISI 304

**Alimentación y/o frecuencia especial**  
Tension d'alimentation et/ou fréquence spéciales

## PANEL DE CONTROL

### PANNEAU DE COMMANDE

**Pantalla con LCD gráfico en la puerta**  
Écran LCD graphique sur la porte

**4 programas de abatimiento: Soft, Hard, selección sonda central o a tiempo**  
Quatre programmes pour le refroidissement rapide : cycle doux, fort, à temps ou muni de sonde à cœur

**4 programas de congelación: Soft, Hard, selección sonda central o a tiempo**  
Quatre programmes pour la surgélation : cycle doux, fort, à temps ou muni de sonde à cœur

**Programa de conservación**  
Programme de conservation

**Creación programas personalizables**  
Programmes personnalisés

**Programa de desescarche manual**  
Dégivrage manuel

**Visualización del gráfico con sonda producto**  
Visualisation du graphique sonde à cœur

**Visualización alarmas**  
Visualisation des alarmes

