



USECOMPACT

ABATIDOR DE TEMPERATURA PARA CARROS

ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE À CHARIOTS



Paneles isotérmicos Panneaux isothermes	Espuma de poliuretano Mousse de polyuréthane
Angulos internos Angles internes	Redondeados Arrondis
Superficie externa Surface externe	Acero inoxidable AISI 304 gofrado antirayaduras Acier inox AISI 304 gaufré résistant aux rayures
Superficie interna Surface interne	Acero inoxidable AISI 304 Acier inox AISI 304
Revestimiento piso Revêtement du sol	Resina fenólica antideslizante Résine phénolique antidérapante
Paracarros interno/externo Rails de protection int/ext	Acero inoxidable AISI 304 Acier inox AISI 304
Rampa de acceso Rampe d'accès	Acero inoxidable AISI 304 Acier inox AISI 304
Puerta Porte	Manilla a planca Poignée à levier
Bisagras Charnières	Autoelevables À soulèvement automatique.
Distribución de aire Distribution de l'air	Flujo monodireccional Flux monodirectionnel

Ancho externo	Largeur totale	mm	940
Profundidad externa	Profondeur totale	mm	1390
Altura externa	Hauteur totale	mm	2500 (2900)
Luz puerta	Jeu de la porte	mm	700 H= 1900
Puertas	Portes	n°	1
Espesor paneles	Épaisseur des panneaux	mm	70
Panel de control	Panneau de commande	tipo	LCD gráfico écran LCD graphique
Carros 60x80	Nombre de chariots 60x80	n°	1
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	V/N/Hz	400/3/50
Potencia	Puissance	kW	4,5
Temperatura aire	Température de l'air	°C	-40
Ciclo de abatimiento* de +90°C a +3°C - 90 min.	Cycle refroidissement rapide* de +90°C à +3°C - 90 min.	kg	110
Ciclo de congelación* de +90°C a -18°C - 240 min.	Cycle surgélation* de +90°C à -18°C - 240 min.	kg	95
Sonda de temperatura	Sonde de température	tipo/type	electrónica; de aguja/ électronique; à piquer
Gas refrigerante	Fluide frigorigène	tipo/type	R404A - R452A**
Evaporador	Évaporateur	tipo/type	a baterías modulares, en la pared de fondo à batteries modulaires, sur la paroi de fond
Descongelación	Dégivrage	tipo/type	gas caliente; automático gaz chaud; automatique
Unidad motocondensante	Groupe frigorifique	ubicación/position	sobrecámara au plafond
Compresor	Compresseur	tipo/type	semi-hermético; monoestadio semi-hermétique ; à un-étage
Condensador	Condenseur	tipo/type	enfriado a aire; tropicalizado refroidi par air; tropicalisé

* Las producciones y duraciones de los ciclos se refieren a productos de masa de pan formados en piezas de 100 gramos con humedad del 50%. ** R452A sur demande
* Les temps de production et de durée des cycles se réfèrent à de petites quantités de pâte à pain (max. 100 gr) ayant un taux d'humidité égal à 50%. ** R452A a pedido

OPCIONES

OPTIONS

Grupo remoto de 10 a 15 metros
Groupe à distance de 5 à 10 mètres

Alimentación y/o frecuencia especial
Tension d'alimentation et/ou fréquence spéciales

PANEL DE CONTROL

PANNEAU DE COMMANDE

Pantalla con LCD gráfico en la puerta
Écran LCD graphique sur la porte

4 programas de abatimiento: Soft, Hard, selección sonda central o a tiempo
Quatre programmes pour le refroidissement rapide : cycle doux, fort, à temps ou muni de sonde à cœur

4 programas de congelación: Soft, Hard, selección sonda central o a tiempo
Quatre programmes pour la surgélation : cycle doux, fort, à temps ou muni de sonde à cœur

Programa de conservación
Programme de conservation

Creación programas personalizables
Programmes personnalisés

Programa de desescarche manual
Dégivrage manuel

Visualización del gráfico con sonda producto
Visualisation du graphique sonde à cœur

Visualización alarmas
Visualisation des alarmes

