



# USECO

## ABBATTITORE A CARRELLO

### BLAST CHILLER SUITABLE FOR TROLLEYS



Pannelli isotermici Isothermal panels	Isolamento in poliuretano Polyurethane insulation
Angoli base pannelli interni Panels internal corners	Raggiati Rounded
Superficie interna/esterna Internal/external finish	Lamiera zincata preverniciata bianca White pre-painted galvanized sheet metal
Rivestimento pavimento Floor covering	Resina fenolica antiscivolo Non-slip phenolic resin
Batticarrello int./est. Int./ext. bumper bars	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 304
Rampa di accesso Access ramp	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 304
Porta Door	Maniglia a leva Lever locking handle
Cerniere Hinges	Autosollevanti Self-lifting
Distribuzione aria Air distribution	Flusso monodirezionale Unidirectional flow

			1801	2000
Larghezza esterna	External width	mm	1500	
Profondità esterna	External length	mm	1200	2000
Altezza esterna	External height	mm	2360	
Utile porta	Door clearance	mm	900 H=1980	
Porte	Doors	n°	1	
Spessore isolamento	Insulation thickness	mm	70	
Spessore pavimento	Floor thickness	mm	70	
Pannello di controllo	Control panel	tipo/type	LCD grafico graphics LCD	
Capacità carrelli 60x80	Trolleys capacity 60x80	n°	1	2
Alimentazione	Power supply	V/N/Hz	400/3/50	
Potenza	Power	kW	8,9	18,7
Temperatura dell'aria	Air temperature	°C	-40	
Ciclo abbattimento* +90°C/+3°C in 60 minuti	Blast chilling cycle* +90°C/+3°C in 60 minutes	kg	90	180
Ciclo surgelazione* +90°C/-18°C in 120 minuti	Deep freezing cycle* +90°C/-18°C in 120 minutes	kg	90	180
Sonda di temperatura	Temperature sensor	tipo/type	elettronica; a spillone electronic; core probe	
Gas refrigerante	Refrigerant	tipo/type	R452A	
Evaporatore	Evaporator	tipo/type	a batterie, su parete laterale coils; on side wall	
Sbrinamento	Defrost	tipo/type	gas caldo; automatico hot gas; automatic	
Unità motocondensante	Condensing unit	tipo/type	remota, 10 metri 10 meters remote	
Compressore	Compressor	tipo/type	Frascold; semiermetico; monostadio Frascold; semihermetic; single stage	
Condensatore	Condenser	tipo/type	raffreddato ad aria; tropicalizzato air-cooled; tropicalized	

\* Le produzioni e le durate dei cicli si riferiscono a prodotti di pasta di pane in pezzatura da 100 gr, con umidità del 50%  
\* Production and cycle time refer to small-sized dough pieces (100 g) with 50% of humidity

## OPTIONAL OPTIONS

**Gruppo motocondensante remoto + kit 5 o 10 metri**  
5 to 10 m remote condensing unit

---

**Porta aggiuntiva tipo tunnel+ rampa di accesso**  
Additional tunnel door+access ramp

---

**Finitura interna acciaio inox AISI 304**  
Stainless steel 304 internal finish

---

**Finitura esterna acciaio inox AISI 304**  
Stainless steel 304 external finish

---

**Alimentazione e/o frequenza speciali**  
Special frequency and/or power supply

---

## PANNELLO DI CONTROLLO CONTROL PANEL

**LCD grafico sulla porta**  
Graphics LCD display on the door

---

**4 programmi di abbattimento: Soft, Hard, Sonda al cuore, A tempo**  
4 blast chilling programs: Soft, Hard, Core probe, Timer

---

**4 programmi di surgelazione: Soft, Hard, Sonda al cuore, A tempo**  
4 deep freezing programs: Soft, Hard, Core probe, Timer

---

**Selezione ultimo programma utilizzato**  
Last program repetition

---

**Programma di conservazione**  
Storage program

---

**Creazione programmi personalizzabili**  
Customizable programs

---

**Programma di sbrinamento manuale**  
Manual defrost program

---

**Visualizzazione allarmi**  
Alarms display

---

**Memoria allarmi**  
Alarms memory

