



# USECOMPACT

## ABBATTITORE A CARRELLO

BLAST CHILLER SUITABLE FOR TROLLEYS

H=2900 unità motocondensante posizionata sopra soffitto  
condensing unit positioned on the ceiling



Pannelli isothermici Isothermal panels	Isolamento in poliuretano Polyurethane insulation
Angoli base pannelli interni Panels internal corners	Raggiati Rounded
Superficie esterna External finish	Acciaio inox AISI 304 gofrato Textured stainless steel 304
Superficie interna Internal finish	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 304
Rivestimento pavimento Floor covering	Resina fenolica antiscivolo Non-slip phenolic resin
Batticarrello interno/esterno Internal/external bumper bars	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 304
Rampa di accesso Access ramp	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel 304
Porta Door	Maniglia a leva Lever locking handle
Cerniere Hinges	Autosollevanti Self-lifting
Distribuzione aria Air distribution	Flusso monodirezionale Unidirectional flow

Larghezza esterna	External width	mm	940
Profondità esterna	External length	mm	1390
Altezza esterna	External height	mm	2500 (2900)
Utile porta	Door clearance	mm	700 H= 1900
Porte	Doors	n°	1
Spessore isolamento	Insulation thickness	mm	70
Pannello di controllo	Control panel	tipo	LCD grafico graphics LCD
Capacità carrelli 60x80	Trolleys capacity 60x80	n°	1
Alimentazione	Power supply	V/N/Hz	400/3/50
Potenza	Power	kW	4,5
Temperatura dell'aria	Air temperature	°C	-40
Ciclo abbattimento* +90°C/+3°C in 90 minuti	Blast chilling cycle* +90°C/+3°C in 90 minutes	kg	110
Ciclo surgelazione* +90°C/-18°C in 240 minuti	Deep freezing cycle* +90°C/-18°C in 240 minutes	kg	95
Sonda di temperatura	Temperature sensor	tipo/type	elettronica; a spillone/ electronic; core probe
Gas refrigerante	Refrigerant	tipo/type	R452A
Evaporatore	Evaporator	tipo/type	verticale, su parete di fondo vertical, on back wall
Sbrinamento	Defrost	tipo/type	gas caldo; automatico hot gas; automatic
Unità motocondensante	Condensing unit	posizione/position	sopra cella on the ceiling
Compressore	Compressor	tipo/type	Frascold; semiermetico; monostadio Frascold; semihermetic; single stage
Condensatore	Condenser	tipo/type	raffreddato ad aria; tropicalizzato air-cooled; tropicalized

La macchina viene fornita già montata  
The machine is already assembled

\* Le produzioni e le durate dei cicli si riferiscono a prodotti di pasta di pane in pezzatura da 100 gr, con umidità del 50%  
\* Production and cycle time refer to small-sized dough pieces (100 g) with 50% of humidity

## OPTIONAL OPTIONS

**Gruppo motocondensante remoto + kit 5 o 10 metri**  
5 to 10 m remote condensing unit

---

**Alimentazione e/o frequenza speciali**  
Special frequency and/or power supply

---

## PANNELLO DI CONTROLLO CONTROL PANEL

**LCD grafico sulla porta**  
Graphics LCD display on the door

---

**4 programmi di abbattimento: Soft, Hard, Sonda al cuore, A tempo**  
4 blast chilling programs: Soft, Hard, Core probe, Timer

---

**4 programmi di surgelazione: Soft, Hard, Sonda al cuore, A tempo**  
4 deep freezing programs: Soft, Hard, Core probe, Timer

---

**Selezione ultimo programma utilizzato**  
Last program repetition

---

**Programma di conservazione**  
Storage program

---

**Creazione programmi personalizzabili**  
Customizable programs

---

**Programma di sbrinamento manuale**  
Manual defrost program

---

**Visualizzazione allarmi**  
Alarms display

---

**Memoria allarmi**  
Alarms memory

